



Luminária Embutir Compacta



Desenvolvida para entregar o máximo em eficiência, esta luminária de embutir entrega até 120lm/W, ideal para grandes estabelecimentos. Proporciona uma redução de até 80% no consumo de energia elétrica.

APLICAÇÕES:



- + VISUAL CLEAN E DISCRETO
- + SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO
- + UTILIZAÇÃO DE LENTES CONFORME DEMANDA DO CLIENTE

Modelos	LEC50	LEC60	LEC100	LEC120
Potência*	50W	60W	100W	120W
Eficiência Luminosa*	105 lm/w	105 lm/w	105 lm/w	105 lm/w
Fluxo luminoso da Luminária*	5.250 lm	6.300 lm	10.500 lm	12.600 lm
Dimensões - mm	430x340			
Peso - Kg	4Kg			

Informações Técnicas

Faixa de tensão nominal	110~220 Vac
Frequência de operação	50/60Hz
Fator de potência	≥0,98
Tipo de proteção contra choque elétrico	CLASSE I
Temperatura de operação	-30 à 50°C
Proteção contra surto	Conforme norma ABNT ANSI C62,41; 10KV/10KA
THD	<10% Conforme Norma IEC 61000-3-2
Grau de proteção	IP 66
Expectativa de vida útil	50.000h L70
Índice de reprodução de cores	>70
Fotometria	30° / 60° / 90° / ASM
Temperatura de Cor	4.000K / 5.000K - Demais sob consulta
Driver**	Driver com sistema para dimerização e em conformidade com NBR 16026:2012 / NBR IEC 61347-2-13
Fixação	Alça através de parafuso M8
Material	Alumínio / Inox
Material da lente	PMMA
Cor da luminária	Branco – Demais sob consulta
Arquivo IES	Entre em contato com nosso departamento técnico: engenharia2@esblight.com.br
País de origem	Fabricado no Brasil
Fabricante	ESB LIGHT
Garantia do produto	2 anos
Validade para armazenamento	Indeterminada.