



Luminária Embutir Ultra



Desenvolvida para entregar o máximo em eficiência, esta luminária de embutir entrega até 120lm/W, ideal para grandes estabelecimentos. Proporciona uma redução de até 80% no consumo de energia elétrica.

APLICAÇÕES:



- + SISTEMA DE PROTEÇÃO 6KV, INCLUSO NO DRIVE
- + SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO
- + UTILIZAÇÃO DE LENTES CONFORME DEMANDA DO CLIENTE

Modelos	LEUC80	LEU100	LEU120	LEU150
Potência*	70W	100W	120W	140W
Eficiência Luminosa*	120 lm/w	120 lm/w	120 lm/w	120 lm/w
Fluxo luminoso da Luminária*	8.400 lm	12.000 lm	14.400 lm	16.800 lm
Dimensões - mm	430x340			
Peso - Kg	4Kg			

Informações Técnicas

Faixa de tensão nominal	110~220 Vac
Frequência de operação	50/60Hz
Fator de potência	≥0,98
Tipo de proteção contra choque elétrico	CLASSE I
Temperatura de operação	-30 à 50°C
Proteção contra surto	Conforme norma ABNT ANSI C62,41; 10KV/10KA
THD	<10% Conforme Norma IEC 61000-3-2
Grau de proteção	IP 20
Expectativa de vida útil	50.000h L70
Índice de reprodução de cores	>70
Fotometria	30º / 60º / 90º / ASM
Temperatura de Cor	4.000K / 5.000K - Demais sob consulta
Driver**	Driver com sistema para dimerização e em conformidade com NBR 16026:2012 / NBR IEC 61347-2-13
Fixação	Alça através de parafuso M8
Material	Alumínio / Inox
Material da lente	PMMA
Cor da luminária	Branco – Demais sob consulta
Arquivo IES	Entre em contato com nosso departamento técnico: engenharia2@esblight.com.br
País de origem	Fabricado no Brasil
Fabricante	ESB LIGHT
Garantia do produto	5 anos
Validade para armazenamento	Indeterminada.