


Projektor Modular



O Projektor Modular da Linha PJM é produzido em aço carbono com pintura epóxi altamente resistente. Com alto fluxo luminoso e excelente distribuição fotométrica, foi projetado para iluminar desde pequenas áreas à mais extensas. Possui grau de proteção IP66, fácil instalação e garantia de 5 anos.

- + GRAU DE PROTEÇÃO IK 08/IP67 /TGVP
- + SISTEMA DE PROTEÇÃO 6KV INCLUSO NO DRIVE
- + SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO
- + AJUSTE DE INCLINAÇÃO

APLICAÇÕES:

Indústrias

Centro de Distribuição

Quadras Poliesportivas

Estacionamentos

Túneis

Modelos	LUM-50	LUM-100	LUM-150	LUM-200	LUM-250	LUM-300
Potência Nominal*	50W	100W	150W	200W	250W	300W
Eficiência Luminosa*	135 lm/w					
Fluxo luminoso da Luminária*	6.750 lm	13.500 lm	20.250 lm	27.000 lm	33.750 lm	40.500 lm
Dimensões AxBxC (mm)	100x205x56	200x205x56	200x205x56	300x205x56	400x205x56	400x205x56

Informações Técnicas

Faixa de tensão nominal	110~220 Vac
Frequência de operação	50/60Hz
Fator de potência	≥0,98
Tipo de proteção contra choque elétrico	CLASSE I
Temperatura de operação	-30 à 50°C
Proteção contra surto	6KV/6KA
THD	<10% Conforme Norma IEC 61000-3-2
Grau de proteção óptico	IP 66
Grau de proteção elétrico (Driver)	Mínimo IP44
Grau de impacto	IK 08
Expectativa de vida útil	77.000h L70
Índice de reprodução de cores	>70
Fotometria	30º / 60º / 90º / ASM
Temperatura de Cor	5.000K / 4.000K sob consulta
Driver**	Driver com sistema para dimerização e em conformidade com NBR 16026:2012 / NBR IEC 61347-2-13
Fixação	Alça através de parafuso M8
Material	Aço carbono ou Inox (Sob consulta)
Material da lente / Difusor	Policarbonato
Cor da luminária	Cinza N6,5
Arquivo IES	Entre em contato com nosso departamento técnico: engenharia2@esblight.com.br
País de origem	Fabricado no Brasil
Fabricante	ESB LIGHT
Garantia do produto	5 anos
Validade para armazenamento	Indeterminada.