

Luminária Poste Injetado Família - "SV-5-HE"



MODELO REFERENTE:

	LPI30SV-5-HE
	LPI40SV-5-HE
	LPI50SV-5-HE
	LPI60SV-5-HE
	LPI70SV-5-HE
	LPI80SV-5-HE
	LPI100SV-5-HE
	LPI120SV-5-HE
	LPI150SV-5-HE

Corpo	Alumínio injetado a alta pressão com sistema de articulação +/-20°
Classificação fotométrica para ângulo 0°	Tipo II Média Limitada
Faixa de tensão nominal Full Range	90-305 Vac
Frequência nominal	50/60Hz
Fator de Potência	≥0,98
País de origem	Fabricado no Brasil
Fabricante	ESB LIGHT
Garantia do produto	Garantia de 5 anos a partir da data de venda
Validade para armazenamento	Indeterminada.
Tipo de proteção contra choque elétrico	CLASSE I
Expectativa de vida útil	102.000h L70
Arquivo IES	Entre em contato com nosso departamento técnico para obter o arquivo IES de nossas luminárias: (54) 3522 – 5275
Condições de Operação	-30 à 50°C
Cor da Luminária	Cinza N6,5
Índice de reprodução de cores	>70
Temperatura de Cor	5000K
Grau de Proteção IP	IP 67
Grau de Proteção IK	IK 09
Fixação****	Encaixe para tubos de Ø25mm à Ø60,3mm
Proteção contra Surto	10KV/12KA
THD	<10% Conforme Norma IEC 61000-3-2
Acionamento da Luminária***	Relé fotoelétrico ou shorting gap, conforme norma ABNT NBR 5123
Sistema de Tele gestão	Item opcional composto por base 7 pinos, conforme norma ANSI C136.41-2013
Driver**	Driver com sistema para dimerização e em conformidade com NBR 16026:2012 / NBR IEC 61347-2-13

Modelo	Potência (W)*	Peso (Kg)	Dimensões (+/-5mm)	Eficiência (lm/W)*	Fluxo (lm)*
LPI30SV-5-HE	30	1,9	357x240x106	173	5.190
LPI40SV-5-HE	40	1,9	357x240x106	175	7.000
LPI50SV-5-HE	50	2,5	357x240x106	174	8.700
LPI60SV-5-HE	60	2,5	357x240x106	174	10.440
LPI70SV-5-HE	70	2,7	357x240x106	174	12.180
LPI80SV-5-HE	80	2,7	357x240x106	174	13.920
LPI100SV-5-HE	100	3,2	389x240x106	177	17.700
LPI120SV-5-HE	120	3,2	389x240x106	174	20.880
LPI150SV-5-HE	150	3,2	389x240x106	173	25.950

Desenho Técnico



